

پیتوت تیوب (آنوبار) مدل: AZAN-700

ویژگی ها

- فلومتر ایده آل برای لوله های با قطر بزرگ
- امکان نصب به صورت Hot Tap
- افت فشار کم
- نیاز به طول لوله مستقیم کم در بالادست
- عملکرد قابل اعتماد



لوله پیتوت میانگین گیر یک فلومتر فشار تفاضلی است. اختلاف فشاری که توسط نیروی دینامیکی در ورودی و نیروی استاتیکی در خروجی ایجاد می شود، یک مقدار میانگین در خروجی تولید کرده که امکان اندازه گیری دبی جریان را فراهم می کند. این اختلاف فشار توسط یک ترانسسمیتر فشار تفاضلی قابل اندازه گیری است.

کدهای سفارش

(۷) نوع گسکت

FR	Flat ring	FR
	Spiral wound	SP
	Ring type joint	RTJ
	Please define	Other

(۸) جنس گسکت

G1	Caf	G1
	SS304 + CAF	G2
	لطفاً مشخص کنید	Other

(۹) پیچ ها / مهره ها

B7/2H	A193 Gr.B7 / A194 Gr.2H	B7/2H
	لطفاً مشخص کنید	Other

(۱۰) عنصر / شکل حسگر

D	Dianond	D
---	---------	---

(۱۱) سایر موارد

OP0	None	OP0
	Nipples	OP11
	Valves	OP12

(۱) عنصر / جنس حسگر

304/L	SS304/304L	304/L
	SS316/316L	316/L
	Monel	MO
	لطفاً مشخص کنید	Other

(۲) سایز لوله

XX	لطفاً مشخص کنید	XX
----	-----------------	----

(۳) نوع نصب

FLG	Flanged	FLG
	Socket weld	SW

(۴) نوع مکانیسم

MD	Manual drive	MD
	Gear drive	GD

(۵) اندازه فلنج / rating / نوع / جنس مواد

XX	لطفاً مشخص کنید	XX
----	-----------------	----

(۶) OPP. SIDE / END SUPPORTING MOUNTING

TH	Threaded	TH
	Socket weld	SW

Ordering Example : AZAN-700-304/L-XX-FLG-MD-XX-TH-FR-G1-B7/2H-D-OP0