

مدل: AZMR-560

Meter Run

ویژگی ها

طراحی فشرده

سایز لوله: ۱/۲" تا ۲"

طراحی شده بر اساس استاندارد: ASME MFC-14M

مناسب برای اندازه گیری جریان مایعات، گاز و بخار



هنگامی که اندازه لوله کمتر از 50 میلی متر باشد، به جای فلنج و صفحه اریفیس استاندارد، معمولاً از متر ران استفاده می شود. متر ران یک مجموعه شامل فلنج ورودی، لوله ورودی، نگهدارنده اریفیس، صفحه اریفیس، گسکت ها، لوله خروجی و فلنج خروجی است که در تصویر بالا نشان داده شده است. استاندارد مورد استفاده برای سایز بندی متر ران، ASME MFC-14M می باشد.

متریال

گریدهای استاندارد مواد شامل استنلس استیل 316 و استنلس استیل 304 می باشند. برای سایر مواد، لطفاً با دفتر فروش تماس بگیرید.

مشخصات فنی

سایز لوله: ۱/۲" تا ۲"

طراحی شده بر اساس استاندارد: ASME MFC-14M

کلاس فشار فلنج انتهایی: #۱۵۰ تا #۲۵۰۰

نوع فلنج انتهایی: Slip On، Weld Neck، و سایر انواع بنا به درخواست

کاهش خطاهای اندازه گیری به دلیل طراحی یکپارچه

موجود در انواع متریال

مناسب برای اندازه گیری جریان مایعات، گاز و بخار

نقشه ابعادی

