

## مدل: AZMS-420

## اریفیس چند مرحله ای

| ویژگی ها        |
|-----------------|
| کنترل فشار      |
| کنترل جریان     |
| کاهش کاویتاسیون |
| کاهش نویز       |



از چندین صفحه اریفیس تشکیل شده است که هر یک با کاهش فشار در مراحل محاسبه شده، افت مورد نیاز در فشار و یا جریان را ایجاد می کنند. مجموعه اریفیس محدودکننده چند مرحله ای می تواند به طور قابل توجهی نویز و ارتعاشات را کاهش دهد و از وقوع فلشینگ یا کاویتاسیون در خط جلوگیری کند. این مجموعه می تواند جایگزین یک شیر کنترلی باشد و راهکاری ساده، بدون نیاز به نگهداری و مقرون به صرفه ارائه دهد.

### متریال

گریدهای استاندارد مواد شامل استنلس استیل 316 و استنلس استیل 304 می باشند. برای سایر مواد، لطفاً با دفتر فروش تماس بگیرید.

### مشخصات فنی

کاهش افت فشار در سطحی که بایک صفحه اوریفیس قابل دستیابی نیست

جلوگیری از فلشینگ، کاویتاسیون و سایر مشکلات بحرانی جریان

طراحی چند مرحله ای با یک حفره و همچنین طراحی چند مرحله ای چند حفره ای در دسترس است

سایز لوله: 1/2" تا 24"

کلاس فشار فلنج: #150 تا #2500

ساخته شده برای بهینه سازی افت فشار در هر مرحله

مناسب برای مایعات و گازهای با جریان/فشار بالا

طراحی شده بر اساس استاندارد صنعتی ASME MFC-3M

هزینه نگهداری پایین

### نقشه ابعادی

