

فلومتر دنده‌ای / حلقه‌ای مدل: AZGR-120

ویژگی‌ها

مقاومت بالا در برابر فشار
مقاومت در برابر دماهای بالا و پایین
قابلیت اندازه‌گیری انواع سیالات با ویسکوزیته‌های مختلف
خروجی پالس / خروجی آنالوگ به صورت انتخابی
مقاومت قوی در برابر خوردگی و آلودگی (اسید و باز)



مشخصات فنی

20°C-80°C	دمای نرمال
170°C	دمای بالا
-196°C	دمای پایین
1. 304SS/316L (Stainless steel): <5.0MPa /Max 40MPa 2. AL6061 (Aluminum alloy): <1.6MPa /Max 2.0MPa 3. PTFE: <0.6MPa	فشار کاری
رزوه‌ای، تری کلمپ، فلنج	نوع اتصال

محدوده‌های جریان L/h

قطر داخلی (کالیبر)	اتصال	K ضریب	محدوده جریان	مدل
DN8	G1/4	11200	0.6-50	AZGR-120-02
DN10	G3/8	4780	5-250	AZGR-120-04
DN15	G1/2	3468	10-500	AZGR-120-06
DN15	G1/2	2780	20-1200	AZGR-120-10
DN20	G3/4	334	200-3000	AZGR-120-15
DN25	G1	110	1000-12000	AZGR-120-25
DN32	G1-1/4	40	2000-20000	AZGR-120-32

کدهای سفارش

(۴) خروجی سیگنال

L	Pulse	1
	4-20mA	2
	RS485	3

(۵) جنس

1	304SS	1
	Aluminum alloy	2
	PP	3

(۱) محدوده جریان

02	0.6-50 L/h	02
	5-250 L/h	04
	10-500 L/h	06
	20-1200 L/h	10
	200-3000 L/h	15
	1000-12000 L/h	25
	2000-20000 L/h	32

(۲) جنس آب بندی

F	FKM	F
	PTFE	P

(۳) نوع اتصال

1	رزوه ای	1
	فلنجی	2
	گیره ای (Chuck)	3
	Ferrule	4

Ordering Example : AZGR-120-02-F-1-L-1