AZMOON MOTAMAM

شرکت ابزاردقیق آزمون متمم

کالیبراتور فشار — مدل: AZDW

ویژگی ها

- قابلیت تست هم‌زمان دو عدد گیج؛ دارای رابط فشار سریع
- میله پیستون دارای ساختار مقاوم در برابر شکستگی
- مجهز به پمپ اولیه، جهت پر کردن روغن برای گیج‌های با ظرفیت بالا، چندین گیج، یا خطوط کالیبراسیون با فاصله زیاد
- مجهز به اتصال تستر با شیر قطع و شیر توقف پیستون، به‌طوری که در صورت بسته بودن شیر توقف پیستون، می‌توان از آن به عنوان منبع فشار مستقل استفاده کرد.

مشخصات فنی

مدل	AZDW-6T	AZDW-60T	AZDW-250T	AZDW-600T	AZDW-1000T
محدوده فشار	0.4~6bar	1~60bar	5~250bar	10~600bar	20~1000bar

محیط کاری

<250 bar	روغن ترکیبی (روغن ترانسفورماتور و نفت سفید)
≥250 bar	Sebacate oil
حجم روغن	250ml
گرانش	گرانش محلی کاربر
جابجایی پیستون	نمایشگر LCD

مواد سازنده

سامانه پیستون (میله و سیلندر)	کاربید تنگستن
وزنه‌ها	فولاد ضد زنگ غیرمغناطیسی (۰٫۰۲٪) فولاد کربنی (۰٫۰۵٪)
پایه	فولاد ضد زنگ

محتویات بسته تحویلی

- پایه اندازه‌گیری
- وزنه‌ها
- سیستم اندازه‌گیری
- اورینگ (حلقه آب‌بندی)
- دسته گردان
- دفترچه راهنما و CD
- گواهی تأییدیه
- سوابق کالیبراسیون
- مبدل برق (آداپتور برق)

Rev. 01
2025 AZMOON MOTAMAM All rights reserved. Technical specifications are as such at time of printing. Changes and omission may happen

NACI
National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
ISO/IEC 17025
NACI/Lab/957

https://azmoon-flow.com
info@azmoon-flow.com

کیلومتر ۴۰ اتوبان تهران قم . شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۰۲۱۴۶۸۰۶۰۸۹ همراه: ۰۹۱۰۹۳۱۶۱۲۶

راهنمای سفارش

مدل		AZDW-6T	AZDW-60T	AZDW-250T	AZDW-600T	AZDW-700T	AZDW-1000T
دامنه اندازه‌گیری (بار)		0.4~6	1~60	5~250	10~600	10~700	20~1000 /10~1000
حد بالای اسمی (بار)		6	60	250	600	700	1000
حد پایین اسمی (بار)		0.4	1	5	10	10	20/10
دامنه اندازه‌گیری بالا (بار)		6	60	250	600	700	1000
دامنه اندازه‌گیری پایین (بار)		0.4	1	5	10	10	20/10
سطح اسمی پیستون		1	0.5	0.1	0.05/0.1	0.05/0.1	0.05
شاسی و پیستون	جرم اسمی (کیلوگرم)	0.4	0.5	0.5	0.5/1	0.5/1	1/0.5
	فشار تولید شده	0.4	1	5	10	10	20/10
وزنه ویژه	جرم اسمی (کیلوگرم)	0.1;0.5	0.5;2.5	0.5;2.5	0.5;2.5 or 1;5	0.5;2.5 or 1;5	0.5;1;2;5
	فشار تولید شده (بار)	0.1;0.5	1;5	5;25	10;50	10;50	10;20;40;100
	تعداد (عدد)	6;10	4;11	4;9	4;11	4;11	1;2;1;9
اتصال		M20 × 1.5 female					
وزن کل، شامل جعبه (کیلوگرم)		26	50	45	50	55	75
محیط کاری		ویسکوزیته سینماتیکی مخلوط روغن شامل #۲۵ روغن ترانسفورماتور و نفت سفید هواپیمایی، در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد بین ۹ تا ۱۲ میلی‌متر مربع بر ثانیه است، با مقدار اسیدیته‌ای که بیشتر از ۰.۰۵ میلی‌گرم KOH بر گرم نیست.		ویسکوزیته سینماتیکی دی (۲-اتیل‌هگزیل) سباکات در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد بین ۲۰ تا ۲۵ میلی‌متر مربع بر ثانیه است، با مقدار اسیدیته‌ای که بیشتر از ۰.۰۵ میلی‌گرم KOH بر گرم نیست.		

2025 AZMOON MOTAMAM All rights reserved. Technical specifications are as such at time of printing. Changes and omission may happen Rev. 01

کیلومتر ۴۰ اتوبان تهران قم . شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۰۲۱۴۶۸۰۶۰۸۹ همراه: ۰۹۱۰۹۳۱۶۱۲۶
https://azmoon-flow.com
info@azmoon-flow.com

NACI
National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
ISO/IEC 17025
NACI/Lab/957